

Slideway Oil 68 CGLP

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Slideway Oil 68 CGLP este un ulei de ghidaje, formulat din uleiuri de baza minerale si un pachet de aditivi atent selectionati oferind o aderenta si onctuositate sporita. Este recomandata utilizarea la ungerea ghidajelor masinilor unelte sau a altor masini (lagare, glisiere, etc.) a caror functionare se caracterizeaza prin sarcini mari de incarcare si viteze mici de deplasare, la care se pot produce vibratii si intreruperi de alunecare

NIVEL DE PERFORMANTE

ISO VG 68
ISO 6743/13-G
DIN 51502 CG, CGLP
DIN 51517 CLP
FZG - 12 (DIN 51354)

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO		VG	68
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	880
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	68
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	8,5
Indice de vascozitate		ASTM D2270	94
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>225
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-18

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro